



Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------



Principales

Nombre d'unité de rack	1U
Équipement fournis	Manuel utilisateur

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	4,4 cm
Largeur	47,9 cm
Profondeur	8,9 cm
Poids du produit	1,24 kg
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Rack montée

Sortie

Nombre de prises d'alimentation	24
---------------------------------	----

Conformité

Certifications du produit	CE VDE
---------------------------	-----------

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-15...45 °C
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Humidité relative	0...95 %
Température ambiante de stockage	-15...45 °C
Altitude de stockage	0,00...3048,00 m
Humidité relative de stockage	0...95 %

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	14,2 cm
Largeur de l'emballage 1	14,2 cm
Longueur de l'emballage 1	57,4 cm
Poids de l'emballage 1	1,74 kg
SCC14	20731304202688

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans plomb	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Take-back	Take-back program available

Garantie contractuelle

Garantie	Illimitée
----------	-----------