

## Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 CX
Type de produit ou équipement	Armoire pré-câblée
Type d'extensibilité	Coffret de répartition
Nombre de modules de 18 mm par rangée	18
Nombre de rangées horizontales	3
Total number of 18 mm modules available	54
Type de dispositif de protection	1 disjoncteur miniature (MCB) - 1P + N - 2 A à 230 V - C courbe 6 disjoncteur miniature (MCB) - 1P + N - 10 A à 230 V - C courbe 9 disjoncteur miniature (MCB) - 1P + N - 16 A à 230 V - C courbe 4 disjoncteur miniature (MCB) - 1P + N - 20 A à 230 V - C courbe 1 disjoncteur miniature (MCB) - 1P + N - 32 A à 230 V - C courbe 1 disjoncteur différentiel (RCCB) - 1P + N - 63 A à 230 V - 30 mA type A 2 disjoncteur différentiel (RCCB) - 1P + N - 63 A à 230 V - 30 mA type AC
Équipement fournis	3 bloc distribution - 1P + N - 63 A Obturateur Jeu de vis Étiquette avec inscription 2 prise - 1P + N + E - 16 A
Compatibilité de gamme	Resi9 Resi9 XE ID Resi9 Resi9 XE DM
Type of door	Sans

## Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB	Compatible XE
[In] courant assigné d'emploi	63 A
Type de rail	DIN
Nombre de voies	21 (1P + N)
Nombre de phases réseau	Monophasé
Matière du coffret	Matériau auto-extinguible
Largeur	357 mm
Hauteur	500 mm
Profondeur	108 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)

## Environnement

Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-3
Tenue au feu	750 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Degré de protection IP	IP30 se conformer à EN/CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262
Température ambiante de fonctionnement	-15...60 °C

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>