



## Présentation

Lead time Généralement disponible en stock



## Principales

Type de produit ou équipement	Cartouche de batterie de remplacement
Nombre de câbles	1
Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Équipement inclus	Tous les connecteurs nécessaires Guide de recyclage de batteries Emballage réutilisable Guide d'installation

## Batteries & durée de fonctionnement

Créneau de batterie vide	0
Batteries pré-installées	0
Montage de l'appareil	Bloc de batteries autonome
Tension de la batterie	12 V
Nombre de quantité de batterie de rechange	1

## Physique

Couleur	Noir
Hauteur	3,6 cm
Largeur	30,2 cm
Profondeur	10,2 cm
Poids du produit	2,6 kg
Mode d'installation	Non montable en rack

## Sortie

Capacité de batterie	9 Ah
----------------------	------

## Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Humidité relative	0...95 %
Température ambiante de stockage	-15...45 °C
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m
Humidité relative de stockage	0...95 %

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,1 cm
Largeur de l'emballage 1	39,4 cm
Longueur de l'emballage 1	21,1 cm
Poids de l'emballage 1	2,994 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
Take-back	Take-back program available

## Garantie contractuelle

Garantie	1 an, réparation ou remplacement
----------	----------------------------------