



### Présentation

Présentation	Accessory solutions to tailor the Smart-UPS to meet your specific needs.
Lead time	Généralement disponible en stock



### Principales

Tension d'entrée principale	120 V 208 V 230 V 240 V
Tension de sortie principale	120 V 208 V 230 V 240 V
Type de connecteurs de sortie	Câblage sur bornier 3 fils (H + neutre + terre) 1
Équipement inclus	Guide d'installation Carte de garantie

### Physique

Hauteur	7,8 cm
Largeur	19,2 cm
Profondeur	8,5 cm
Poids du produit	0,68 kg
Emplacement de montage	Façade
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack

### Entrée

Nombre de connecteurs d'entrée	1 câblage sur bornier 3 fils (2 phases + masse) 1 câblage sur bornier 3 fils (1 phase + neutre + terre)
--------------------------------	--

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	14,1 cm
Largeur de l'emballage 1	25,4 cm
Longueur de l'emballage 1	17,8 cm
Poids de l'emballage 1	1 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans plomb	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
Take-back	Take-back program available

## Garantie contractuelle

Garantie	24 mois
----------	---------