



## Principales

Gamme de produit	Modicon M241
Type de produit ou équipement	Analogue output cartridge
Accessoires associés	Modicon M241C

## Complémentaires

Nombre de sorties analogiques	2
Type de sortie analogique	Courant: 4...20 mA Tension: 0...10 V
Résolution de sortie analogique	16 bits
Valeur du bit de poids faible	1 mV 0...10 V tension 2 µA 4...20 mA courant
Type de charge	Résistive
Impédance de charge ohmique	<= 500 Ohm courant >= 2 kOhm tension
Temps de conversion	10 ms + 1 cycle de base de contrôleur
Temps de stabilisation	10 ms
Erreur de précision absolue	+/-0,2% de l'échelle complète at 25 °C
Dérive en température	+/- 0,006 %FS/°C
Précision de répétition	+/- 0,5 %FS
Non-linéarité	+/- 0,05 %FS
Ondulation de sortie	+/- 20 mV
Diaphonie	80 dB
Type de câble	Câble blindé à paire torsadée
Raccordement électrique	1 1,5 mm <sup>2</sup> 1 bornier à ressort avec pas 3,81 mm réglage pour sorties et alimentation
Distance maximale entre les appareils	Câble blindé à paire torsadée: <30 m pour entrée
Isolement	Entre sortie et logique interne à 500 V CC Non isolé entre sorties
Limites de la tension d'alimentation	20,4...28,8 V
Signalisation locale	Pour PWR 1 LED (vert)
Hauteur	50 mm
Profondeur	21 mm
Largeur	34 mm
Poids du produit	0,055 kg

## Environnement

Immunité aux micro-coupures	10 ms
-----------------------------	-------

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,0 cm
Largeur de l'emballage 1	3,0 cm
Longueur de l'emballage 1	3,5 cm
Poids de l'emballage 1	74,0 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	27
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	2,042 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	432
Hauteur de l'emballage 3	75 cm
Largeur de l'emballage 3	60 cm
Longueur de l'emballage 3	80 cm
Poids de l'emballage 3	44 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
Sans PVC	Oui

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------