



Principales

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Gamme de produit | Modicon M241 |
| Type de produit ou équipement | Cartouche d'entrée analogique |
| Application spécifique du produit | Emballage |
| Accessoires associés | Modicon M241C |
| Nombre d'entrées analogiques | 2 |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------------|---|
| Type d'entrée analogique | Courant 4...20 mA Courant 0...20 mA Tension 0...10 V |
| Résolution entrées analogiques | 16 bits |
| Valeur du bit de poids faible | 1 mV/tension 0...10 V 2 µA/courant 0...20 mA 2 µA/courant 4...20 mA |
| Durée d'échantillonnage | 10 ms |
| Erreur de précision absolue | +/-0,2% de l'échelle complète at 25 °C |
| Dérive en température | +/- 0,006 %FS/°C |
| Précision de répétition | +/- 0,2 %FS |
| Non-linéarité | +/- 0,05 %FS |
| Diaphonie | 80 dB |
| Type de câble | Câble blindé à paire torsadée |
| Raccordement électrique | 1 1,5 mm ² 1 bornier à ressort avec pas 3,81 mm réglage pour entrées et alimentation |
| Distance maximale entre les appareils | Câble blindé à paire torsadée: <30 m pour entrée |
| Isolement | Entre entrée et sortie à 500 V CC Non isolé entre entrées |
| Limites de la tension d'alimentation | 20,4...28,8 V |
| Signalisation locale | Pour PWR 1 LED (vert) |
| Hauteur | 50 mm |
| Profondeur | 21 mm |
| Largeur | 34 mm |
| Poids du produit | 0,055 kg |
| Surcharge permanente autorisée | 40 mA, type d'entrée analogique: courant 30 V, type d'entrée analogique: tension |
| Impédance d'entrée | <= 250 Ohm courant >= 1 MOhm tension |
| Immunité aux micro-coupures | 10 ms |

Environnement

| | |
|-----------------------------|-------|
| Immunité aux micro-coupures | 10 ms |
|-----------------------------|-------|

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 3,56 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 8,38 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 11,18 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 0,07 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |
| Sans PVC | Oui |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|