



### Principales

Type de produit ou équipement	Carte de communication
Poids du produit	340 g
Température ambiante de fonctionnement	0...50 °C
Température ambiante de stockage	-30...50 °C
Protocole de communication	Zigbee Pro
Normes	FCC partie 15 sous-partie C
Humidité relative de stockage	0...95 % sans condensation
Humidité relative	0...95 %
Gamme	EcoStruxure Building Expert

### Complémentaires

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de communication
--	-----------------------------

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,2 cm
Largeur de l'emballage 1	7,5 cm
Longueur de l'emballage 1	12,2 cm
Poids de l'emballage 1	31 g

### Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------