



Principales

Type de produit ou équipement	Capteur
Type de mesure	CO2
Précision de mesure du CO2	+/- 30 ppm + 3 % de lecture
Plage de mesure du CO2	400...10000 ppm
Protocole de communication	Liaison série Modbus
Profondeur	8,2 mm
Hauteur	25,1 mm
Poids du produit	8 g
Largeur	71 mm
Support de montage	Montage encastré
Humidité relative	0...95 % sans condensation
Température ambiante de fonctionnement	-5...55 °C
Temps de réponse	2 min
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
[Us] tension d'alimentation	3,4...4,5 V
Nom du produit	Série SE8000
Gamme	EcoStruxure Building Expert

Complémentaires

Fonctions disponibles	Avec capteur de CO2
Puissance consommée en VA	0,1...3,6 VA
Type de technologie	À infrarouges
Durée minimale de l'intervalle	2 s
Dépendance à la pression	1,6 % de changement de lecture par écart de 1 kPa par rapport à 100 kPa
Mode de raccordement	Broches pour carte de circuit imprimé
Compatibilité électromagnétique	Tests d'émission classe A se conformer à EN 55022 Tests d'immunité - perturbations rayonnées se conformer à EN 55024 Immunité aux perturbations transmises par conduction se conformer à EN 55024 Immunité aux transitoires électriques se conformer à EN 55024 Tenue aux décharges électrostatiques se conformer à EN 55024
Compatibilité de gamme	EcoStruxure Building Expert (Série SE8000) contrôleur d'ambiance

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,000 cm
Largeur de l'emballage 1	9,000 cm
Longueur de l'emballage 1	11,500 cm
Poids de l'emballage 1	40,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm

Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	680,000 g
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	384
Hauteur de l'emballage 3	45,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	33,760 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------