



Principales

Gamme	Actassi
Produit	Kit de sortance
Destination du produit	Panneau à fibre optique
Diamètre fibre optique	250 µm

Complémentaires

Nombre de câbles	12
Quantité du lot	Lot de 1
Longueur	44,5 mm
Hauteur	20,1 mm
Profondeur	7,7 mm
Longueur de câble	0,6 m



Environnement

Plage de température	0...70 °C
----------------------	-----------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,0 cm
Largeur de l'emballage 1	14,5 cm
Longueur de l'emballage 1	21,0 cm
Poids de l'emballage 1	45,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	2,766 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui

Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------