



Principales

Gamme de produit	Altivar
Type de produit ou équipement	Interface codeur
Compatibilité de gamme	Altivar Process ATV900 Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340
Type de codeur	Logique à seuil élevé
[Us] tension d'alimentation	12 V CC 15 V CC 24 V CC

Complémentaires

Courant d'alimentation maximal	0,2 A à 12 V CC 0,175 A à 15 V CC 0,1 A à 24 V CC
Type de protection	Protection contre les courts-circuits Protection contre les surcharges
Distance maximale entre les appareils	500 m
Fréquence de fonctionnement maximale	300 kHz
Signal d'entrée	Push-pull différentiel: A/AB/B Push-pull asymétrique: AB Push-pull asymétrique: A Différentiel de collecteur ouvert: A/AB/B Collecteur ouvert PNP: AB Collecteur ouvert NPN: AB Collecteur ouvert PNP: A Collecteur ouvert NPN: A
Type de connecteur	1 connecteur à ressort amovible
Poids du produit	0,15 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,7 cm
Largeur de l'emballage 1	12,8 cm
Longueur de l'emballage 1	19,0 cm
Poids de l'emballage 1	144,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	16
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	3,052 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------