



### Principales

Gamme de produit	Altivar
Type de produit ou équipement	Module de communication

### Complémentaires

Compatibilité de gamme	Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340 à l'exception des variateurs Sercos Altivar Machine ATV320 Altivar Process ATV900 Altivar 32 Lexium 32
Compatibilité produit	Lexium 32
Protocole de communication	EtherCAT
Raccordement électrique	2 connecteurs RJ45
Vitesse de transmission	100 Mbps
Distance maximale entre les appareils	100 m pour 100 Mbps
Adressage	Adressage logique Adresse nœud Adresse de position
Service communication	Support PDO et SDO Mode vitesse CiA 402 du profil d'entraînement se conformer à CEI 61800-7-201 (CiA 402) CANopen plus EtherCAT (CoE)
Type d'affichage	1 DEL pour état d'entrée 1 DEL pour RUN 1 DEL pour erreur 1 DEL pour état de la sortie

### Environnement

Normes	CEI 61800-7-201 (CiA 402)
--------	---------------------------

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,3 cm
Largeur de l'emballage 1	4,5 cm
Longueur de l'emballage 1	9,0 cm
Poids de l'emballage 1	60,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	100
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm

Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	6,58 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Sans PVC	Oui

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------