



### Principales

Gamme de produit	Altivar
Type de produit ou équipement	Module de communication

### Complémentaires

Compatibilité de gamme	Altivar 32 Altivar Machine ATV340 à l'exception des variateurs Sercos Altivar Easy 610 Lexium 32 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV320 Altivar Process Modular
Compatibilité produit	Lexium 32
Protocole de communication	Profibus DP V1
Raccordement électrique	1 connecteur femelle SUB-D 9
Vitesse de transmission	9,6 kbps...12 Mbps
Adressage	1...126 configurable par terminal graphique/logiciel SOMove Paramètres de configuration
Service communication	4 télégrammes configurables Mapping des données provenant du maître Management des paramètres compatibles avec PROFIdrive V4.1 Plusieurs modes de messageries DP V1 Profil variateur ATV32 natif se conformer à CEI 61800-7-201 (CiA 402)
Type d'affichage	1 DEL pour RUN 1 DEL pour erreur de bus (BF)
Fonction diagnostic	Variables pour diagnostic du statut variateur Variateur commandé par deux maîtres (MS0 et MS1) Requêtes d'indentification et de maintenance
Profil de bus	PROFIdrive CiA 402

### Environnement

Normes	CEI 61800-7-201 (CiA 402)
--------	---------------------------

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,700 cm
Largeur de l'emballage 1	6,100 cm
Longueur de l'emballage 1	9,000 cm
Poids de l'emballage 1	61,000 g
Type d'emballage 2	S03

Nb produits dans l'emballage 2	100
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	6,643 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Sans PVC	Oui

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------