



Principales

Gamme de produit	Altivar
Type de produit ou équipement	Module de communication

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Altivar Process ATV600 Altivar Process Modular
Protocole de communication	Modbus TCP Ethernet IP
Raccordement électrique	2 connecteurs RJ45, Ethernet IP/Modbus TCP
Vitesse de transmission	10/100 Mbps
Mode d'échange	Half duplex et full duplex
Service communication	SNMP agent pour Ethernet IP Serveur Modbus TCP pour Ethernet IP/Modbus TCP Adaptateur Ethernet/IP pour Ethernet IP Support RSTP pour Ethernet IP FTP pour Ethernet IP ODVA drive AC et profil CiA 402 pour Ethernet IP/Modbus TCP Auto-MDIX pour Ethernet IP/Modbus TCP Messagerie implicite 31 paramètres ENTREE - 32 paramètres SORTIE pour Ethernet IP/Modbus TCP FDR pour Ethernet IP/Modbus TCP
Type de réseau de communication	IPv6 (protocole Internet)
Topologie	Connexion en série
Protocole de synchronisation	SNTP
Serveur Web	Serveur HTTP intégré
Services Web	Sauver/Restaurer une configuration variateur Paramétrage et diagnostic du variateur Surveillance de la consommation énergétique Widgets (ID, contrôle, tableau de données, diagnostic, diagrammes) Mise à jour du firmware du variateur Page d'accueil personnalisée Surveillance du variateur Réglage et surveillance de la fonction pompe Paramétrage et diagnostic Ethernet
Type d'affichage	1 DEL pour MS (état du module) 1 DEL pour NS (état du réseau) 1 DEL pour TX/RX (port de transmission/réception 1) 1 DEL pour TX/RX (port de transmission/réception 2)
Profil de bus	CIP Variateur CiA 402
Poids du produit	0,2 kg

Environnement

Certifications du produit	ODVA Achilles: niveau 2
---------------------------	----------------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,700 cm
Largeur de l'emballage 1	13,000 cm
Longueur de l'emballage 1	18,800 cm
Poids de l'emballage 1	156,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	16
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	3,290 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------