



Principales

Compatibilité de gamme	Lexium 32
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de communication
Type d'accessoires / pièces séparées	Carte
Type de produit ou équipement	Module de communication
Accessoires associés	Lexium 32M
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Servo variateur

Complémentaires

Vitesse de transmission	10 Mbits 100 m 100 Mbits 100 m
Nombre d'adresses	256
Protocole de communication	Profinet
Raccordement électrique	2 connecteurs RJ45
Signalisation locale	Pourétat de communication 4 LEDs (vert/rouge)
Poids du produit	0,45 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Sans PVC	Oui

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.