



Principales

Gamme de produit	Automatisme de sécurité Preventa
Type de produit ou équipement	Module de sécurité Preventa
Nom du module sécurité	XPSOT
Utilisation module sécurité	Arrêt d'urgence avec surveillance et contrôle de sur-course automatique
Fonction du module	Arrêt d'urgence avec surveillance et contrôle de sur-course automatique
Niveau de sécurité	Jusqu'à PL e/catégorie 4 se conformer à ISO 13849-1 Jusqu'à SILCL 3 se conformer à CEI 62061
Données de fiabilité	MTTFd = 60,9 années se conformer à ISO 13849-1 DC = 0...99 % se conformer à ISO 13849-1 PFHd = 1,33E-8 1/h se conformer à CEI 62061
[Us] tension d'alimentation	115 V CA - 15...15 %
Type de sortie	Relais, 3"F" circuit(s), sans volt
Nombre de circuits supplémentaires	4 sorties statiques
Type d'extensibilité	Amovible

Complémentaires

Fréquence d'alimentation	50/60 Hz
Puissance consommée en VA maximale	12 VA
Type de protection en entrée	Interne, électronique
Pouvoir de coupure	180 VA maintien AC-15 C300 sortie relais 1800 VA appel AC-15 C300 sortie relais
Pouvoir de coupure	10 MA à 48 V pour circuit de sortie statique 20 MA à 24 V pour circuit de sortie statique 1,5 A à 24 V (DC-13) constante de temps: 50 ms pour sortie relais
[Ith] courant thermique conventionnel	2,5 A
Calibre du fusible à associer	4 A gG pour sortie relais se conformer à EN/CEI 60947-5-1, DIN VDE 0660 partie 200
Courant minimum de sortie	10 mA pour sortie relais
Tension de sortie minimum	17 V pour sortie relais
Temps de réponse maximal sur ouverture des entrées	20 ms
[Ui] tension assignée d'isolement	300 V (degré de pollution 2) se conformer à CEI 60647-5-1, DIN VDE 0110 partie 1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV catégorie de surtension III se conformer à CEI 60647-5-1, DIN VDE 0110 partie 1
Signalisation locale	4 LEDs
Matière du coffret	Polycarbonate
Nombre de borniers	42
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier captives, 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm ² avec embout Borniers à vis-étrier captives, 2 x 2,5 mm ² sans embout
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Profondeur	118 mm
Hauteur	73 mm
Largeur	200 mm
Poids du produit	1,1 kg

Environnement

Normes	IEC 692 CEI 60947-5-1 CEI 60204-1
Certifications du produit	CSA UL TÜV
Degré de protection IP	IP10 (bornes) se conformer à CEI 60529 IP40 (boîtier) se conformer à CEI 60529
Température ambiante de fonctionnement	-10...55 °C
Température ambiante de stockage	-25...85 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui