

# EPDU2216MBO

Easy Rack PDU, Metered Outlet, 0U, 3 Phase, 11kW, 230V, 16A, (18) C13 and (6) C19 outlets, IEC60309 3P+N+PE inlet



## Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

## Principales

Couleur	Noir
Type de produit ou équipement	PDU
Type du PDU	Prise mesurée
Cord length	3 m
Nombre de câbles	1
Équipement inclus	Guide d'installation

## Complémentaires

Tension d'entrée principale	400 V 3 phases
Hauteur	1800 mm
Largeur	55 mm
Tension de sortie principale	230 V
Profondeur	56 mm
Poids du produit	6,82 kg
Emplacement de montage	Côté
Montage préconisé	No preference
Type de connexion entrée	CEI 60309 16 A 3P + N + PE
Mode d'installation	Non montable en rack
Rack units	0U
Compatible USB	No
Position de montage	Vertical
Protocole de communication	SNMP
Courant nominal (In)	16 A
Courant de ligne max	16 A
Limites du courant d'entrée	16 A
Capacité de chargement	11000 VA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Prise standard	CEI 60309
Outlet type and quantity	18 CEI 60320 C13 10 A
Type de réseau de communication	10/100BASE-T

## Environnement

Certifications du produit	CE
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...50 °C
Humidité relative	5...95 %
Altitude de fonctionnement	0...3000 m
Température ambiante de stockage	-25...65 °C
Humidité relative de stockage	5...95 %
Altitude de stockage	0...15000 m

## Durabilité de l'offre

Emballage sans plastique	Non
Emballage avec carton recyclé	Non
Numéro SCIP	780cb2d6-f852-4c3c-987f-e705629194ca
Règlementation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions
Informations d'exemption RoHS	<a href="#">Oui</a>
Communication environnementale	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil Économie Circulaire	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
Reprise	No