

Principales

Gamme de produit	Modicon M171
Type de produit ou équipement	Module de communication
Protocole de communication	HTTP Ethernet SMTP BACnet IP Modbus TCP

Complémentaires

Type de connexion intégrée	Ethernet RJ45 - paire torsadée
Interface physique	RJ45 - 100BASE-TX
Alimentation	Via pinthe EVD/EVC
Produits compatibles	Performance du contrôleur logique M171
Poids du produit	0,077 kg

Environnement

Certifications du produit	cURus[RETURN]EAC[RETURN]CSA[RETURN]CE
Marquage	CE
Degré de protection (IP)	IP20
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-10...55 °C
Température ambiante de stockage	-20...85 °C
Humidité relative	10...90 % sans condensation

Durabilité de l'offre

Emballage sans plastique	Oui
Emballage avec carton recyclé	Oui
Règlementation REACH	Déclaration REACH
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	Oui
Règlement RoHS chinois	Déclaration RoHS Pour La Chine
Reprise	No

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.