

### Principales

Gamme de produit	Modicon M171
Type de produit ou équipement	Module de communication
Protocole de communication	RS485 BACnet MS/TP Modbus RTU




### Complémentaires

Type de connexion intégrée	RS485 sertissage de fil - paire torsadée
Réglage	Pas 3,81 mm
Raccordement électrique	Bornier débrochable à vis
Interface physique	Insertion 90° - 2,5 mm <sup>2</sup> câble
Alimentation	Via pinthe EVD/EVC
Produits compatibles	Performance du contrôleur logique M172 Performance du contrôleur logique M171
Poids du produit	0,077 kg

### Environnement

Certifications du produit	cURus[RETURN]CSA[RETURN]EAC[RETURN]CE
Marquage	CE
Degré de protection (IP)	IP20
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-10...55 °C
Température ambiante de stockage	-20...85 °C
Humidité relative	10...90 % sans condensation

### Durabilité de l'offre

Emballage sans plastique	Oui
Emballage avec carton recyclé	Oui
Règlementation REACH	 <a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	 <a href="#">Oui</a>
Règlement RoHS chinois	 <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Reprise	No