

Principales

Gamme de produit	Modicon M171/M172
Type de produit ou équipement	Module afficheur
Alimentation	Source externe

Complémentaires

Type d'afficheur	Écran tactile couleur Afficheur LCD
Résolution de l'afficheur	320 x 240 pixels
Couleur	Blanc
[Us] tension d'alimentation	24 V CA/CC
Puissance consommée	3,2 VA 1,3 W
Catégorie de surtension	II
Produits compatibles	Contrôleur logique M171 Contrôleur logique M172
Hauteur	96 mm
Largeur	134 mm
Profondeur	35 mm
Poids du produit	0,175 kg

Environnement

Règlement Européen	2014/30/EU - compatibilité électromagnétique
Normes	CEI 6100-4-11 CEI 60730-1 CEI 61000-4-5 CAN/CSA-E60730-2 CEI 61000-4-11 UL 60730-1 CEI 61000-4-4 CEI 61000-4-6 CSA E60730-2-9 UL 60730-2-9 CEI 61000-4-3 IEC 60730-2-9
Certifications du produit	cURus[RETURN]RCM[RETURN]CE[RETURN]CSA[RETURN]EAC
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20...60 °C
Température ambiante de stockage	-30...60 °C
Degré de protection IP	IP65 face avant:
Degré de pollution	2

Durabilité de l'offre

Emballage sans plastique	Non
Emballage avec carton recyclé	Oui
Règlementation REACh	Déclaration REACh
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	Oui
Règlement RoHS chinois	Déclaration RoHS Pour La Chine
Communication environnementale	Profil Environnemental Du Produit
Profil Économie Circulaire	Informations De Fin De Vie
Reprise	No
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	60