Fiche produit
Caractéristiques

TM172DCLWTHP
M172 DISPLAY COLOR TOUCHS CREEN, T-RH-PIR

Principales

Gamme de produit	Modicon M171/M172
Type de produit ou équipement	Module afficheur
Alimentation	Source externe

Complémentaires

Type d'afficheur	Afficheur LCD Écran tactile couleur
Résolution de l'afficheur	320 x 240 pixels
Couleur	Blanc
[Us] tension d'alimentation	24 V CA/CC
Puissance consommée	3,2 VA 1,3 W
Type d'entrée analogique	NTC 10k type 2 sonde de température - 40...50 °C +/- 0,1 °C NTC 10k sonde de température à 21 C +/-0,5 °C Capteur d'humidité 10...90 % sans condensation 10...20 % +/- 10 % Capteur d'humidité 10...90 % sans condensation 20...80 % +/- 5 % Capteur d'humidité 10...90 % sans condensation 80...90 % +/- 10 %
Produits compatibles	Contrôleur logique M171 Contrôleur logique M172
Hauteur	120 mm
Largeur	86 mm
Profondeur	25 mm
Poids du produit	0,34 kg

Environnement

Règlement Européen	2014/30/EU - compatibilité electromagnétique 2014/35/EU - directive basse tension
Normes	CEI 60950-1 EN 55024 EN 55032 CSA C22.2 N° 24 UL 873
Certifications du produit	EAC[RETURN]CE[RETURN]RCM[RETURN]cTUVus
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0…50 °C
Température ambiante de stockage	-30…50 °C

Durabilité de l'offre

Emballage sans plastique	Non
Emballage avec carton recyclé	Non
Numéro SCIP	Efa76fc9-0353-46a9-be6e-1c1736225165
Directive UE RoHS	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Règlement RoHS chinois	Déclaration RoHS Pour La Chine
Communication environnementale	Profil Environnemental Du Produit
Profil Économie Circulaire	Informations De Fin De Vie
DEEE	Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Reprise	No