

### Principales

Gamme de produit	Modicon M171/M172
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire pour mesure
Type d'accessoires / pièces séparées	Sonde

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Mural
Support de montage	Boîte de montage
[Us] tension d'alimentation	9...28 V CC
Maximum Power Consumption	20 mA
Type de sortie	Current 4...20 mA +/- 3 % RH
Application spécifique du produit	Contrôle de l'humidité
Raccordement électrique	Borniers à vis-étrier
Mode de fixation	2 points de fixation
Largeur	100 mm
Hauteur	122 mm
Profondeur	50,5 mm
Poids du produit	0,14 kg

### Environnement

Degré de protection (IP)	IP65
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-40...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Humidité relative	0...100 %
Degré de pollution	2
Catégorie de surtension	I
Certifications du produit	CE[RETURN]cULus[RETURN]EAC[RETURN]UKCA

### Durabilité de l'offre

Emballage sans plastique	Non
Emballage avec carton recyclé	Non
Règlementation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	<a href="#">Oui</a>
Règlement RoHS chinois	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Communication environnementale	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil Économie Circulaire	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>

---

Reprise	No
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	20

---