



1092/003E

Camera mini dôme 3.6 mm 1080f ahd

Type de capteur :

 1/2.7" CMOS F22
 Optique :
 f3.6mm fissa 3MP
 Éléments sensibles :

 1936(H)x1096(V) pixel
 Rapport signal/bruit :
 >48dB
 Résolution:
 1080P@25fps
 Résolution CVBS (PAL):
 720 TVL
 960H@50fps
 Contrôle obturateur :
 1/25 ~
 1/100.000 sec.
 Sensibilité : Colore:
 0.1Lux@F2, B/N: 0.03Lux@F2
 Nombre de diodes :
 18
 Portée :
 12m IR ON
 Exposition :
 Automatique
 Synchronisation :
 Interne IR
 CUT FILTER :
 OUI OSD COAX
 UTC:
 OUI
 Équilibrage du Blanc :

 ATW/MWB
 Compensation contre-jour (Backlight) :
 GLOBE / BLC / CENTER / FLC
 Contrôle du gain (AGC) :
 RÉGLABLE
 Réduction numérique du bruit en 2D (2DNR) :
 OUI
 Digital Wide Dynamic Range (DWDR) :
 OUI
 Alimentation nominale :

 . 12 Vcc
 Consommation maximale :

Dans le souci permanent de l'amélioration de ses produits, la société URMET FRANCE se réserve le droit de modifier, sans préavis, les informations contenues dans ce document. Photos non contractuelles

Photo

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

..... 320mA con
IR ON
Température d'utilisation :
..... 0 ÷
50°C
Température de stockage :
..... -10 ÷
50°C
Degré de protection :
..... IP66
Utilisation : À
l'intérieur / À l'extérieur
Alimentateur Urmet conseillé :
.....
1092/800

Caractéristiques

Poids : 0.32 Kg

Dimensions : 95x95x70 mm

Dans le souci permanent de l'amélioration de ses produits, la société URMET FRANCE se réserve le droit de modifier, sans préavis, les informations contenues dans ce document. Photos non contractuelles