

Centrale HEPLUS avec module GPRS pour gestion en temps réel

Réf : HEBOXVIG

Code : 150027

EAN : 3700596356266

Caractéristiques techniques

- 1 porte
- Nombre de fiches résidents 500 noms
- Jusqu'à 26 000 clés ou passes
- Plages horaires sur clés
- 30 services VIGIK dont 6 services pré-chargés
- Sauvegarde débrochable
- **Bloc GSM en GPRS inclus pour gestion en temps réel**
- Capacité de 2 000 événements horodatés (Possibilité de visualiser les 400 derniers avec le terminal portatif de programmation)
- Diagnostic de la centrale : info alimentation, lecteur, platine et mémoire débrochable
- Programmation par PC avec le programmeur USB
- Programmation par Internet via HEXACTWEB
- Paramétrage sur place par le terminal portatif de programmation
- Câblage centrale et lecteur : 9/10ème - 200 m maxi
- Câblage centrale et platine : 9/10ème - 300 m maxi
- Alimentation 12 V CC - 2 A
- Température de fonctionnement de -20 °C à +70 °C



Remarque

Prévoir PS1250DIN

ATTENTION : ne gère pas les noms des platines GT. Installer HEBOXINT pour la gestion des noms & clés en temps réel avec HEPLUS ou HECOMGSM.

Incompatible HECOMGSM