



**POT DE DESCENTE PREFABOX A COLLERETTE**

**FONCTION :** Les pots de descente PREFABOX permettent la réservation des câbles dans les cloisons pour les dalles en béton et assurent une étanchéité optimale.  
Pot avec ouverture latérale Ø 16, 20 ou 25 + collerette d'appui détachable

**LES + PRODUITS :** Sur chaque modèle une pré-ouverture à percer Ø 16  
3 modèles de couvercle pour tous les besoins

**MATIERE :** Polyéthylène ignifugé 650°C. Sans halogène

**TENUE AU FIL INCANDESCENT :** 650°C

**COULEUR :** Pot : Gris  
Couvercles : Blanc ou noir



**700518**



**700519**



**700517**



**700522**



**700529**

Couvercle de pose plein



**700528**

Couvercle de pose rehaussé, rebouchage automatique



**700527**

Couvercle de pose rehaussé, rebouchage ultérieur

Couvercle de réhausse permettant la mise en retrait du pot ainsi que son scellement

Le design perforé facilite l'accroche de l'enduit

Réf. BLM	Désignation	Dimensions			Cond. Carton	Cond. Palette
		Long.	larg.	haut.		
700 51 8	Préfabox descente à collerette D.16	220	78	92	100	1200
700 51 9	Préfabox descente à collerette D.20	220	78	92	100	1200
700 51 7	Préfabox descente à collerette D.25	220	78	92	100	1200
700 52 2	Cale de rebouchage PREFABOX	197	58	31	50	1800
700 52 9	Couvercle de pose PREFABOX collerette	200	85	15	100	4 000
700 52 7	Couvercle de réhausse PREFABOX à reboucher	200	85	20	100	4 000
700 52 8	Couvercle de réhausse PREFABOX collerette	200	85	20	100	4 000

Cotes en mm