



AFG-4001-2XL



Normes

IEC 61482-2 APC2 & ATPV 25-40 cal/cm²

ISO 11612 A B1 C2 F2

ISO 11611 class 2

EN 1149-5

NFPA 70E - ASTM F1959

Pantalon CAT'ARC Multirisque Arc flash APC2 ATPV 40 cal/cm². Taille 2XL

Utilisation :

- Offre une protection multirisque : protection contre les dangers thermiques de l'arc électrique, la chaleur et les flammes, la soudure et antistatique.
- S'adapte aux différentes morphologies : ceinture élastiquée, longueur d'entrejambe adaptable (77 cm ou 82 cm).
- Confort optimisé grâce :
 - au tissu léger et souple : 70% Kermel/29% Viscose FR/1% AS, 425 g/m²,
 - et à la mousse de confort au niveau des genoux.

Caractéristiques :

- A porter avec le blouson **AFG-4000-...**
- Une usure limitée avec les renforts aux genoux et à l'entrejambe.
- De nombreuses fonctionnalités : 2 poches italiennes, 2 poches treillis.

Référence à compléter par la taille souhaitée.

Exemple : AFG-4001-XL pour le pantalon en taille XL.

Fiche produit Doc EU

Brochure1

Vidéo

Référence	Composition	Taille	ATPV (cal/cm ²)	Box test	Couleur
AFG-4001-2XL	Pantalon	2XL	40	APC 2	■

Produits Associés



MO-185-BL

Casque avec écran facial intégré blanc

[Consulter](#)



CGM-0-..

Gants isolants avec protection mécanique et Arc-Flash 12 cal/cm². Classe 0 - 1 000 V AC, longueur : 360 mm

[Consulter](#)