



AFG-4300-L



Normes

IEC 61482-2 APC2 & ATPV 25-40 cal/cm²

ISO 11612 A B1 C2 F2

EN 1149-5

NFPA 70E - ASTM F1959

Veste de manœuvre CAT' ARC de protection contre l'arc électrique et multirisque APC2 ATPV 25-40 cal/cm² taille L

Utilisation :

- Spécialement conçue pour être portée par-dessus les vêtements usuels, pour des opérations de courte durée (ex. manœuvres de coupure).
- Permet d'éviter le sur accident en enlevant rapidement sa tenue en cas d'accident grâce au zip antipanique rouge.

Caractéristiques :

- A porter avec la coiffe **AFG-HOOD-4**.
- Longueur dos de 121 cm pour assurer une protection efficace de l'opérateur jusqu'au genou.
- Pictogrammes normatifs présents sur la manche gauche.

Fiche produit

Brochure1 Brochure2

Vidéo

Référence	Taille	ATPV (cal/cm ²)	Box test	Couleur
AFG-4300-L	L	40	APC 2	■

Produits Associés



MO-185-BL

Casque avec écran facial intégré blanc

[Consulter](#)



CGM-0-..

Gants isolants avec protection mécanique et Arc-Flash 12 cal/cm². Classe 0 - 1 000 V AC, longueur : 360 mm

[Consulter](#)