

## FICHE TECHNIQUE

REF : 707649

DESIGNATION : COFFRET PRÉ-CABLE 3 RANGÉES 3 ID , 11 Disj



### DESCRIPTION GENERALE

Gamme Commerciale	COFFRET DE PROTECTION
Présentation	COFFRET PRÉ-CABLE 3 RANGÉES 3 ID , 11 Disj
Montage du Système	Rail DIN
Fonction	COFFRET EQUIPE
Couleur	BLANC
Emballage	sous-film
PCB ( Multiple de vente)	1

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition	3 interrupteur différentiel ; 11 disjoncteurs
Courant assigné des Disjoncteurs	3x 10A ; 4x 16A ; 3x 20A ; 32A
Classe et Type Interrupteurs Différentiels	40A Type AC ; 40A Type A ; 63A Type AC
Tension d'emploi assignée Ue : (V)	230V
Fréquence assignée : (Hz)	50Hz
Nature du courant	Alternatif
Nombre totale de pôles	1+N
Matière	Polystyrene
Mode de déclenchement	Magnetothermique
Classe de limitation d'énergie (I <sup>2</sup> t) :	1
Distance de grille (essais de court-circuit) :	55mm
Type de bornes :	A Vis

T° Fonctionnement (°C)	-5°C à 50°C
Niveau Etanchéité	IP20
Tenue aux Chocs	Oui
Tenue au Feu	650°C
Tenue aux UV	Oui
T° Stockage	25°C

## **NORMES, AGREMENTS & CONTRACTUELS**

Garantie	2 ans
Certification CE	OUI
Certification NF	Non
ROHS	Conforme