

FICHE TECHNIQUE

REF : 739901

DESIGNATION: 4 PRISE 2P+T / 2 VA ET VIENT ALU/SILVER BARQUETTE



DESCRIPTION GENERALE

Gamme Commerciale	DIAM2
Nombre de Poste (H-V)	1
Désignation complète	4 PRISE 2P+T / 2 VA ET VIENT ALU/SILVER BARQUETTE
Montage du Système	ENCASTRE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fonction	Appareillage
Composition	MECANISME/PLAQUE/CACHE
PCB (Multiple de vente)	10
Nombre de Bornes	6
Mode de Fixation	vis ou griffes
Emballage	BARQUETTE
Griffes	Oui
Cache peinture	Non
Finition	Mat
Couleur	ALU

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poids Net Unitaire (g)	383,5
Profondeur Encastrement	42
Dimensions L x l x P (mm)	85x82x42
RAL/Pantone	RAL 000 60 00

Matières	ABS/ABS/PC
Section / capacité des bornes	1,5mm ² /2,5mm ²
Dénudage L (mm)	11mm
Tête de vis	Philips n°3
Type de bornes	BORNES AUTO
Nombre de Touche	6
Profondeur Boite Compatible	40 mm

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

T° Fonctionnement (°C)	5 => 35°C
Niveau Etanchéité	IP20
Tenue aux Chocs	IK02
Tenue au fil Incandescent (°C)	oui
Tenue au Feu	650°C
Courant Nominal (I)	10 16
Tension Nominale (V)	250
Durée de vie (nb cycles)	5000/20000
Tenue diélectrique	2000 V
Tenue aux UV	oui
T° Stockage	-5 => 50°C

NORMES, AGREMENTS & CONTRACTUELS

Garantie	2ANS
Certification CE	OUI
Certification NF	-
Norme de référence	NF C 61-314
ROHS	-