


FICHE TECHNIQUE

REF : 749537

DESIGNATION: CALY SORTIE DE CABLE ALU



DESCRIPTION GENERALE

Gamme Commerciale	CALY
Nombre de Poste (H-V)	1
Désignation complète	CALY SORTIE DE CABLE ALU
Montage du Système	Encastrée

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Fonction	SORTIE DE CABLE
Présentation du produit	CALY SORTIE DE CABLE ALU
Composition	Mecanisme assemblé avec cache fonction et plaque de finition
PCB (Multiple de vente)	-
Nombre de Bornes	2 par pôle
Mode de Fixation	Vissé sur boite encastrée
Emballage	Sous Film
Griffes	Livré avec griffes non montées
Cache peinture	Non
Finition	BRILLANT
Couleur	ALU

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poids Net Unitaire (g)	42,5
Profondeur Encastrement	27
Dimensions L x l x P (mm)	85x85x27
RAL/Pantone	-

Matières	Boitier / PC - Plaque et cache / ABS
Diamètre	-
Section / capacité des bornes	1,5 2,5
Dénudage L (mm)	NA
Tête de vis	Philips n°3
Type de bornes	à vis
Nombre de Touche	1
Profondeur Boite Compatible	40mm

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

T° Fonctionnement (°C)	5 => 35°C
Niveau Etanchéité	IP20
Tenue aux Chocs	IK02
Tenue au fil Incandescent (°C)	Oui
Tenue au Feu	850°C
Courant Nominal (I)	-
Tension Nominale (V)	250
Puissance Nominale (W)	-
Durée de vie (nb cycles)	-
Tenue diélectrique	-
Tenue aux UV	Oui
T° Stockage	-5 => 50°C

NORMES, AGREMENTS & CONTRACTUELS

Garantie	2ANS
Certification CE	OUI
Certification NF	NON
Norme de référence	-
ROHS	Conforme