


## IN-LINE 24

spot 48 V, Move, réflecteur darklight, spot, noir / noir, 7,3 W, 650 lm, 4000 K, IRC90, 35°

Des luminaires linéaires sobres au style particulièrement élégant. Les luminaires linéaires IN-LINE s'intègrent au système de rails 48 V en un ensemble du meilleur goût : un éclairage de haute qualité dans différentes intensités lumineuses, longueurs et températures de couleur, désormais disponible en 4000 K également. Pour intégrer un éclairage général dans un intérieur moderne, vous avez le choix entre des variantes fixes et inclinables ainsi qu'entre un aspect opale ou des réflecteurs Darklight qui assurent une lumière parfaitement diffuse et créent une atmosphère agréable dans la pièce.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1006643
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Orientable ou inclinable	inclinable
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Détails de montage	Rail,Rail plafond,Rail applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI 2
Tension nominale primaire	48V
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	7.3 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	35 °C
Puissance de veille assignée	0.5 W
Effet stroboscopique (SVM)	0.4
Lumen	650 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle de rayonnement	35 °
Coloris	noir mat/noir
IRC	90

## Source Lumineuse



UGR $\leq$	16
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	40000 h
Risk Group	1
Longueur	24 cm
Largeur	2.2 cm
Hauteur	5.8 cm
Poids net	0.3 kg
Poids brut	0.38 kg