




## QUIMERA

applique murale, 2700/3000 K, PHASE, cuivre foncé

Les suspensions, les appliques et les lampes de table de la famille de luminaires QUIMERA séduisent par leur élégance intemporelle. Chaque membre est recouvert d'un revêtement PVD de haute qualité aux propriétés exceptionnelles. Les trois couleurs Aged bronze, Matt nickel plated et Brushed brass sont ainsi parfaitement mises en valeur. De plus, les élégantes lignes gravées dans le verre diffluent la lumière de manière indirecte pour une atmosphère raffinée et intemporelle.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1008037
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 03
Résistance aux chocs	0.35 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	8.2 W
Température ambiante minimale	0 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	224
Nombre de luminaires sur LS C16A	266
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	320/330 lm
Température de couleur	2700/3000 Kelvin

## Source Lumineuse

2014569	
---------	---

Angle de rayonnement	350 °
Coloris	cuivre foncé mat
IRC	90
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	0
Largeur	7.6 cm
Hauteur	41.3 cm
Profondeur	12.4 cm
Poids net	1.55 kg
Poids brut	2.07 kg