


## QUIMERA

suspension monophasée, longueur de suspension  
150 cm, 2700 K, PHASE, cuivre

Les suspensions, les appliques et les lampes de table de la famille de luminaires QUIMERA séduisent par leur élégance intemporelle. Chaque membre est recouvert d'un revêtement PVD de haute qualité aux propriétés exceptionnelles. Les trois couleurs Aged bronze, Matt nickel plated et Brushed brass sont ainsi parfaitement mises en valeur. De plus, les élégantes lignes gravées dans le verre diffusent la lumière de manière indirecte pour une atmosphère raffinée et intemporelle.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1008043
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 03
Résistance aux chocs	0.35 Joule
Détails de montage	Rail plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	8 W
Température ambiante minimale	0 °C
Température ambiante maximale	35 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	56
Nombre de luminaires sur LS C16A	112
Hauteur du courant d'appel	20 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Lumen	330 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	360 °
Coloris	cuivre foncé mat

## Source Lumineuse

2014570	
---------	---

IRC	90
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	0
Hauteur	47 cm
Diamètre	7.6 cm
Longueur du câble de suspension	150 cm
Poids net	1.16 kg
Poids brut	1.66 kg