




UNIVERSAL DOWN-LIGHT MOVE PHASE luminaire encastré

IP20, 7 W, 2700/3000/4000/6500 K, 38°, sans cache

Différentes propriétés réunies : voilà l'UNIVERSAL DOWN-LIGHT de SLV. La température de couleur peut être réglée sur quatre niveaux via le CCT-Switch. Choisir une puissance de 5 W ou de 7 W est tout aussi aisé. Et grâce aux ressorts verrouillables et au boîtier de raccordement rapide, le montage du downlight est aussi simple que rapide. Les caches disponibles séparément, ronds ou carrés et de différentes couleurs, permettent d'utiliser le UNIVERSAL DOWNLIGHT comme downlight fixe avec un indice de protection IP65 ou comme downlight inclinable IP20.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|----------------------------|
| Réf. | 1008065 |
| Code IP | IP20 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02 |
| Résistance aux chocs | 0.2 Joule |
| Montage | Encastrément |
| Détails de montage | Plafond |
| Variable | Oui |
| Technologie de variation de l'éclairage | Variateur en fin de phase |
| Nombre de câblages en continu | 10 |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 60/mA |
| Classe de protection | II |
| Puissance en watts | 7 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 40 °C |
| Nombre de luminaires sur LS B16A | 80 |
| Nombre de luminaires sur LS C16A | 200 |
| Hauteur du courant d'appel | 3 A |
| Durée du courant d'appel | 30 µs |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.01 |
| Lumen | 670/680/690/680 lm |
| Température de couleur | 2700/3000/4000/6500 Kelvin |

Source Lumineuse



Accessoires

| | |
|---------|--|
| 1007191 | Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour downlight IP20, orientable, rond, or mat |
| 1008069 | Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour downlight, IP65, rond, aluminium |
| 1008096 | Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour downlight IP65, carré, noir |
| 1008068 | Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour downlight, IP65, rond, blanc |
| 1008098 | Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour downlight IP65, carré, doré mat |
| 1008067 | Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour downlight, IP65, rond, noir |
| 1007186 | Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour downlight IP20, orientable, carré, alu |
| 1007091 | UNIVERSAL DOWNLIGHT Cache , pour downlight IP20, orientable, rond, noir |
| 1008070 | Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour downlight, IP65, rond, doré mat |
| 1008097 | Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour downlight IP65, carré, aluminium |
| 1007093 | UNIVERSAL DOWNLIGHT Cache , pour downlight IP20, orientable, rond, alu |
| 1007194 | Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour downlight IP20, orientable, carré, or mat |
| 1007185 | Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour downlight IP20, orientable, carré, blanc |

| | |
|---------------------------|----------|
| Angle de rayonnement | 38 ° |
| Coloris | noir mat |
| IRC | 90 |
| Données LXXBXX | L80B50 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Hauteur | 5.7 cm |
| Diamètre | 8.5 cm |
| Poids net | 0.264 kg |
| Poids brut | 0.312 kg |
| Forme de découpe | rond |
| Profondeur d'encastrement | 7 cm |
| Diamètre d'encastrement | 6.8 cm |

| | |
|---------|---|
| 1007092 | UNIVERSAL DOWN-LIGHT Cache , pour downlight IP20, orientable, rond, blanc |
| 1008095 | Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour downlight IP65, carré, blanc |
| 1007184 | Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour downlight IP20, orientable, carré, noir |