




## HIGHBAY C

340 60/80/100 W 840 IP65

Découvrez notre catalogue de produits techniques : SLVtec. Grâce à une technologie LED de pointe, nous proposons des solutions d'éclairage fonctionnelles et efficaces pour l'intérieur et l'extérieur. Des luminaires pour pièces humides aux projecteurs pour halls industriels : nos produits de haute qualité séduisent par leur fonctionnalité et leur bon rapport qualité-prix. La famille de produits HIGHBAY en fait partie. Elle existe en deux tailles (340 et 400 mm de diamètre) et, avec le HIGHBAY C 400, également en variante DALI. Tous les produits de cette série se distinguent par leur luminosité supérieure à 175 lm/ W et par une commande intelligente de l'éclairage. Les deux lampes sans commande DALI peuvent également être complétés par des capteurs et un module CASAMBI.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1008525
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Résistance aux chocs	5 Joule
Montage	En saillie
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	260/350/440 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	55 W
Température ambiante minimale	-30 °C
Température ambiante maximale	50 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	16
Nombre de luminaires sur LS C16A	27
Hauteur du courant d'appel	58 A
Durée du courant d'appel	130 µs
Lumen	9700/13650/17500 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Coloris	noir
IRC	80
UGR ≤	22
Durée de vie	50000 h

Risk Group	1
Hauteur	11.8 cm
Diamètre	34 cm
Poids net	2.7 kg
Poids brut	3.8 kg

## Accessoires

1008529	HIGHBAY C , 400 Réflec- teur PC
1008532	HIGHBAY C , détecteur PIR
1008531	HIGHBAY C , détecteur HF
1008576	HIGHBAY C , module CASAMBI
1008528	HIGHBAY C , support en U