




ONE

plafonnier et applique en saillie, rond, 2700/3000 K, 23 W, DALI, Touch, 130°, blanc

Minimalistes et modernes à la fois, les lampes de la série ONE attirent tous les regards. C'est également le cas des nouveaux plafonniers et appliques en saillie ONE, qui viennent compléter la célèbre série SLV avec leur faisceau lumineux dirigé vers le haut et vers le bas. Ils sont disponibles en trois couleurs tendance, deux tailles chacune, avec une couleur de lumière réglable grâce à un interrupteur CCT (2700K/3000K) et peuvent être commandés par phase ou par DALI.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|--------------------|
| Réf. | 1008555 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 2 |
| Code IP | IP20 |
| Montage | En saillie |
| Variable | Oui |
| Technologie de variation de l'éclairage | DALI, Touch |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60 Hz |
| Courant / tension secondaire | 600 mA |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 23 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 45 °C |
| Nombre de luminaires sur LS B16A | 40 |
| Nombre de luminaires sur LS C16A | 60 |
| Hauteur du courant d'appel | 30 A |
| Durée du courant d'appel | 100 µs |
| Lumen | 750/850 lm |
| Température de couleur | 2700/3000 Kelvin |
| Coloris | blanc |
| IRC | 90 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Hauteur | 11.5 cm |

| | |
|-------------------|---------|
| Diamètre | 60 cm |
| Poids net | 1.8 kg |
| Poids brut | 4.68 kg |