




## KADUX

plafonnier encastré, simple, 4000 K, DALI 2, Touch, 30°, noir

Découvrez une puissance lumineuse et une efficacité supérieures pour les magasins et la vente au détail : KADUX est notre plafonnier encastré à suspension à cardan, disponible en version à une ou deux ampoules, en blanc ou en noir et en différentes températures de couleur (3000 - K/4000 K). Grâce à la boîte de raccordement rapide dans un boîtier en acier fermé, la lampe est facile à installer et aussi robuste que durable.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1008570
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	Encastrément
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI, Touch
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	700
Classe de protection	II
Puissance en watts	27 W
Température ambiante	85 °C
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	74
Nombre de luminaires sur LS C16A	100
Hauteur du courant d'appel	15 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Lumen	3350 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Coloris	noir/noir
IRC	90
Binning	6 SDCM

<b>Durée de vie</b>	50000 h
<b>Risk Group</b>	1
<b>Longueur</b>	19.5 cm
<b>Largeur</b>	19.5 cm
<b>Hauteur</b>	12.5 cm
<b>Poids net</b>	1.48 kg
<b>Poids brut</b>	1.92 kg
<b>Forme de découpe</b>	carré
<b>Longueur d'encastrement</b>	17 cm
<b>Largeur d'encastrement</b>	17 cm
<b>Profondeur d'encastrement</b>	12.5 cm