



## MEDO® RING 90

suspension, longueur de suspension 300 cm, 3000/4000 K, 110°, DALI, Touch, blanc

Le meilleur MEDO® de tous les temps existe maintenant aussi sous forme de suspension élégante : le MEDO® RING séduit par sa longue durée de vie et son efficacité énergétique optimisée de plus de 120 lm/W. Il est disponible en deux tailles et deux couleurs, et peut être commandé par phase ou par DALI. L'interrupteur CCT (3000 - K/4000 K) permet de sélectionner la température de lumière adaptée à vos besoins.

### INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1008594
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI, Touch
Nombre de câblages en continu	22
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	1200 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	42 W
Température ambiante minimale	-25 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	22
Nombre de luminaires sur LS C16A	36
Hauteur du courant d'appel	28 A
Durée du courant d'appel	165 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	32 °C
Lumen	5000/5300 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	25

<b>Durée de vie</b>	50000 h
<b>Hauteur</b>	7 cm
<b>Diamètre</b>	90 cm
<b>Longueur du câble de suspension</b>	300 cm
<b>Poids net</b>	5.88 kg
<b>Poids brut</b>	9.5 kg