




DOWNLIGHT C

DALI 200 24 W 940 IP54

Découvrez notre catalogue de produits techniques : SLV-tec. Grâce à une technologie LED de pointe, nous proposons des solutions d'éclairage fonctionnelles et efficaces pour l'intérieur et l'extérieur. Des luminaires pour pièces humides aux projecteurs pour halls industriels : nos produits de haute qualité séduisent par leur fonctionnalité et leur bon rapport qualité-prix. C'est le cas des luminaires encastrés DOWNLIGHT C, idéaux pour l'éclairage général dans le commerce. Disponibles en deux découpes différentes (150 mm et 200 mm), ils offrent une température de couleur de 3000 K ou 4000 K. Vous avez le choix entre une variante On/Off avec puissance totale commutable et une variante à commande DALI. Avec leur efficacité énergétique conforme aux normes et un rendement lumineux allant jusqu'à 3 100 lumens, vous bénéficiez d'un éclairage durable dans les espaces commerciaux.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1008628
Code IP	IP54
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	Encastrément
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI
Nombre de câblages en continu	18
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	600 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	24 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	18
Nombre de luminaires sur LS C16A	39
Hauteur du courant d'appel	15 A
Durée du courant d'appel	300 µs
Lumen	3100 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Coloris	blanc
IRC	90

UGR \leq	22
Durée de vie	70000 h
Hauteur	9.6 cm
Diamètre	22.6 cm
Poids net	0.7 kg
Poids brut	0.8 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	10 cm
Diamètre d'encastrement	20.5 cm