


## SIGHT EASY

spot triphasé, rectangulaire, 3000 K, 41 W, DALI, 25°, blanc

SIGHT EASY enrichit la gamme de luminaires d'un éclairage linéaire pour les systèmes de rails triphasés. Spécialement conçu pour les environnements commerciaux tels que les magasins d'alimentation : avec sa double lentille asymétrique à 25°, il peut éclairer deux rayons de chaque côté, assurant un éclairage efficace. Le driver multipower ou DALI intégré permet une adaptation flexible sur place. En outre, cette lampe convainc par sa haute efficacité énergétique de près de 160 lm/W. Le luminaire SIGHT EASY est disponible en noir et en blanc ainsi qu'avec des températures de couleur de 3000 K et 4000 K.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Réf.   | 1008729                 |
| Code IP  | IP20                    |
| Classe de résistance aux chocs                     | IK 06                   |
| Résistance aux chocs                               | 1 Joule                 |
| Montage  | En saillie              |
| Variable   | Oui                     |
| Technologie de variation de l'éclairage            | DALI                    |
| Tension nominale primaire                          | 220-240V ~50/60 Hz      |
| Courant / tension secondaire                       | 250/300/350/400 mA      |
| Classe de protection                               | I                       |
| Puissance en watts                                 | 41 W                    |
| Température ambiante minimale                      | -20 °C                  |
| Température ambiante maximale                      | 40 °C                   |
| Nombre de luminaires sur LS B16A                   | 24                      |
| Nombre de luminaires sur LS C16A                   | 40                      |
| Hauteur du courant d'appel                         | 32 A                    |
| Durée du courant d'appel                           | 170 µs                  |
| Température au niveau du verre (sortie de lumière) | 33.5 °C                 |
| Lumen  | 6500/7700/9100/10200 lm |
| Température de couleur                             | 3000 Kelvin             |
| Coloris  | noir                    |
| IRC  | 90                      |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| <b>UGR <math>\leq</math></b> | 25      |
| <b>Durée de vie</b>          | 50000 h |
| <b>Longueur</b>              | 150 cm  |
| <b>Largeur</b>               | 6.4 cm  |
| <b>Hauteur</b>               | 2 cm    |
| <b>Poids net</b>             | 1.2 kg  |
| <b>Poids brut</b>            | 1.72 kg |