




MEDO® PRO 40

applique et plafonnier, rond, 3000/4000 K, 19 W, DALI, Touch, 70°, UGR < 19, DC, blanc

Avec le MEDO® PRO DC, vous bénéficiez de tous les avantages techniques du MEDO® PRO en version prismatique avec UGR < 19. Il est pilotable par DALI et vous séduira par sa durée de vie L80B10@50 000 h, son efficacité énergétique éligible à subvention dès 120 lm/W et sa part de lumière indirecte accrue. Et l'efficacité est également au rendez-vous lors de son installation. En effet, grâce à notre système EasyBase, celle-ci est ultra-rapide. Un indice de protection renforcé IP50 et un indice de rendu des couleurs exceptionnel IRC > 90 vous assurent une qualité hors norme. Les deux élégants coloris de boîtier produisent des aménagements personnalisés, tout comme l'interrupteur CCT qui permet de choisir entre 3000 K et 4000 K. Le MEDO® PRO DC vous offre, en plus, l'assurance de continuer à voir où vous marchez en cas de coupure de l'alimentation électrique, grâce à son driver DC intégré.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1006415
Code IP	IP 50
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Plafond avec accessoires, Applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI, Touch
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	19 W
Température ambiante	25 °C
Température ambiante minimale	-25 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Rendement opérationnel (LOR)	0,86
Réseau Puissance de veille assignée	0.15 W
Nombre de luminaires sur LS B16A	32
Nombre de luminaires sur LS C16A	53
Hauteur du courant d'appel	26 A
Durée du courant d'appel	151 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.03

Source Lumineuse

	
--	---

Accessoires

1001952	Kit de suspension 5m , noir
1001950	Kit de suspension 5m , blanc
135250	Kit de suspension 1 , 5m, noir
1001951	Kit de suspension 5m , gris argent
135251	Kit de suspension 1 , 5m, blanc
135254	Kit de suspension 1 , 5m, gris argent

Lumen	2400/2500 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle de rayonnement	80 °
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	19
Données LXXBXX	L80B10
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	9.2 cm
Diamètre	38 cm
Poids net	2 kg
Poids brut	2.14 kg