

Thermostat électronique modulaire différentiel

T1D Digit ● réf. 6150026

— Bénéfices consommateurs

Gérez et visualisez avec facilité le fonctionnement de votre chauffage et la température ambiante grâce à l'affichage digital

— Fonctions

Thermostat électronique différentiel à affichage digital

Permet de réguler le transfert d'un liquide caloporteur (ex : eau chaude) de sa source de captage vers son lieu d'échange ou de stockage

Régulation Tout ou Rien

Contrôle de température ambiante, sol, etc.

Possibilité de définir 3 températures de consigne



+ Installateur

Installation simple et pratique en tableau électrique

Caractéristiques techniques

T1D DIGIT FR ES (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 58 Largeur du produit (mm) : 53	Mode de pose	Modulaire
Nombre de modules	3	Type de bornier	A vis
Indice IP	40	Nombre d'entrées	Capteur de Température=3 Alimentation=1
Type d'entrée	Capteur de Température Alimentation	Entrée Capteur de température	Entrée sonde 1K/25°C
Longueur max et type de câble préconisé	Longueur max sur l'entrée sonde de température : 50m en 2x1.5mm ² , isolé du secteur	Nombre de sorties	Régulation=1
Type de sortie	Régulation	Caractéristiques Sorties	Régulation=Contact sec RTC
Information sur la sortie	Régulation=5A/230V	Type d'alimentation	Secteur