

FICHE TECHNIQUE - M22-ES-MS*



Key, MS2-20, according to data

Référence **M22-ES-MS***
N° de catalogue **216417**

Gamme de livraison

Fonction de base équipements complémentaires			Clé à combinaison unique
Appareil individuel/Appareil complet			Appareil individuel
Description			Serrure MS2 – MS20
Degré de protection			sans étiquette
Connexion à SmartWire-DT			non
Utilisation avec			M22(S)-W(R)S(3)-MS*...
Remarque type d'étoile			Veuillez configurer les valeurs d'étoile dans le panier

Caractéristiques techniques

Généralités

Degré de protection			sans étiquette
Température ambiante			
Appareil nu		°C	-25 - +70
Agréments pour l'équipement des navires			LR GL DNV

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Température d'emploi min.		°C	-25
Température d'emploi max.		°C	70

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessoires pour appareils de commande (EC002024)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Appareillage de commande et de signalisation / Unité de commande et de signalisation (accessoires) (ecl@ss13-27-37-12-92 [AC0037015])			
type d'accessoires électriques			autre
type d'accessoires mécaniques			clé
accessoire			No
pièce détachée			Yes

Homologations

North America Certification			UL/CSA certification not required
-----------------------------	--	--	-----------------------------------