



ECP380D

Compteur triphasé direct 80A 4M 50 MID

Caractéristiques techniques

Architecture

| | |
|---------------|------|
| Type de pôles | 3P+N |
|---------------|------|

Courant électrique

| | |
|--------------------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 80 A |
| Courant de circuit de mesure maximum | 80 A |

Capacité

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 4 |
|-------------------|---|

Connectivité

| | |
|----------------------|---------------------|
| Type de raccordement | Raccordement direct |
|----------------------|---------------------|

Dimensions

| | |
|------------|-------|
| Hauteur | 92 mm |
| Largeur | 72 mm |
| Profondeur | 60 mm |

Principaux attributs électriques

| | |
|-----------------------------|------------|
| Type d'émetteur d'impulsion | Electrique |
|-----------------------------|------------|

Compatibilité

| | |
|----------|-------------|
| Adapté à | Achat/vente |
|----------|-------------|

Raccordement

| | |
|---|-------------------------|
| Section de raccordement en entrée de comptage | 33 - 33 mm ² |
| Section de raccordement en sortie de comptage | 33 - 33 mm ² |

Installation, montage

| | |
|-------------------|----------|
| Couple de serrage | 2 - 2 Nm |
|-------------------|----------|

Fonctions mécaniques

| | |
|--|----------------|
| Couple de serrage nominal connexion digitale | 0,50 - 0,50 Nm |
|--|----------------|

Mesure

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Système de mesure | Mesure directe |
| Type d'appareil de mesure | Electronique |
| Plage de mesure du courant | 0,25 - 80,0 A |
| Plage de tension de mesure PH/N | 92 - 276 V |
| Plage de tension de mesure Ph/Ph | 160 - 480 V |

Plage de mesure de la fréquence

45 - 65 Hz

Fonctions

| | |
|---------------------|----------------------|
| Classe de précision | B |
| Type de code douane | T1...T2 (230 V AC)/- |
| Est calibré | Oui |

Sécurité

| | |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP20 |
|---------------------------|------|

Conditions d'utilisation

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Température de service | -25 - 55 °C |
| Température de stockage/transport | -25 - 70 °C |

Puissance

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Puissance consommée VA | 2 VA |
| Puissance dissipée totale sous IN | 0,60 W |