



VS112PR



## Coffret saillie 12 M porte opaque

### Caractéristiques techniques

#### Tension

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 400 - 400 V |
|------------------|-------------|

#### Installation, montage

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Adapté à un usage extérieur | Non        |
| Montage                     | En saillie |

#### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 63 A |
|-------------------------|------|

#### Équipement

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Nombre de rails           | 1   |
| Nombre de rangées         | 1   |
| Nombre de travée de large | 1   |
| Avec fermeture            | Non |
| Borne à conducteur neutre | Non |
| Borne de mise à la terre  | Oui |
| Plaque de montage incluse | Non |

#### Capacité

|                   |    |
|-------------------|----|
| Nombre de modules | 12 |
|-------------------|----|

#### Fonctions

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Interrupteur principal de protection | Non |
| Avec guide-câble                     | Oui |

#### Éléments fournis

|   |   |
|---|---|
| Nombre d'interrupteurs différentiels dans l'enveloppe | 0 |
|---|---|

#### Dimensions

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Hauteur                       | 252 mm |
| Largeur                       | 282 mm |
| Profondeur                    | 99 mm  |
| Largeur en unités de division | 12     |

#### Couvercle, porte

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Nombre de portes               | 1   |
| Nombre de serrure de la porte  | 0   |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |

**Connectivité**

---

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

**Matière**

---

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Matière                               | Plastique |
| Code RAL                              | 9010      |
| Couleur                               | Blanc pur |
| Résistant au rayonnement ultra-violet | Non       |

**Sécurité**

---

|   |                      |
|---|----------------------|
| Classe de protection                              | Classe II            |
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK07                 |
| Classe de protection (IP)                         | IP40                 |
| Type de verrouillage                              | Loquet, Sans serrure |
| GWT tenue au fil incandescent                     | 750 °C               |