



WMV100N



1930 Prise 2P+T sanvis nuit

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Sécurité

Avec eclipse / protection enfant	Non
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK02
Classe de protection (IP)	IP20

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	31 mm
Hauteur	80 mm
Largeur	80 mm

Matière

Couleur	Nuit
Code RAL	8022
Finition	Brillant
Matière	Duroplastique

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Connectivité

Type de montage	Fixation par griffe
-----------------	---------------------

Équipement

Type ou normes de prises de courant	Broche de contact de protection
Prise inclinée ou inclinable	Oui
Avec couvercle à charnière	Non
Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Textes

Inscription	Sans inscription
Housse	Obturateur centrale
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
Produit compatible avec	Serie 1930