



WNA105B

**Prise 2P+T Cubyko à détrompage associable Blanc IP55**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Conditions d'utilisation**

Température de service -15 - 30 °C

**Raccordement**

Type de connection/prise Verrou tournant

**Sécurité**

Avec eclipse / protection enfant Non

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Classe de protection (IP) IP55

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement 35 mm

Hauteur 75 mm

Largeur 75 mm

Profondeur 22,80 mm

**Matière**

Couleur Blanc pur

Code RAL 9010

Finition Satiné

Matière Polycarbonate (PC), Polypropylène (PP)

**Installation, montage**

Montage Encastré, En saillie

**Connectivité**

Type de raccordement Fiche

Type de montage Clipsé

**Équipement**

Type ou normes de prises de courant Broche de contact de protection

Prise inclinée ou inclinable Non

Avec couvercle à charnière Oui

Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
<b>Capacité</b>	
Nombre de modules	2
<b>Textes</b>	
Inscription	Avec inscription
Housse	Pour obturation de prises de courant
Protection	Sans protection
<b>Couvercle, porte</b>	
Type de couvercle	Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale
Produit compatible avec	cubyko