



WXF055



Interrupteur a carte hotel gallery

Caractéristiques techniques

Courant électrique

| | |
|-------------------------|------|
| Courant de commutation | 10 A |
| Courant assigné nominal | 10 A |

Installation, montage

| | |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Matière

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Couleur | Gris |
| Finition | Mat |
| Matière | Polycarbonate (PC) |
| Traitement de surface | Non traité |

Connectivité

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Type de montage | Fixation par encliquetage |
|-----------------|---------------------------|

Commandes et indicateurs

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de touches | 1 |
|-------------------|---|

Dimensions

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Profondeur de montage | 75 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 32 mm |

Sécurité

| | |
|---|------|
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK05 |

Architecture

| | |
|---------------------------|-------------|
| Type d'organe de commande | Carte hôtel |
|---------------------------|-------------|

Textes

| | |
|---------------------|----------------|
| Éclairage | Pour éclairage |
| Type de commutation | 2-pôles |