



WXF165T

Prise de courant Schuko gallery a couvercle 2P+T titane

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

Sécurité

Avec eclipse / protection enfant Oui

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK05

Classe de protection (IP) IP21

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Hauteur 40 mm

Largeur 45 mm

Profondeur 43,35 mm

Matière

Couleur Titane

Code RAL 9006

Finition Satiné

Matière Polycarbonate (PC)

Connectivité

Type de montage Clipsé, Fixation par vis

Équipement

Type ou normes de prises de courant SCHUKO

Prise inclinée ou inclinable Non

Avec couvercle à charnière Oui

Broche ronde de protection de mise à la terre Non

Avec lampe de signalisation Non

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage Non

Capacité

Textes

Inscription	Sans inscription
Housse	Boîtier complet
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels

Couvercle, porte

Type de couvercle	Couvercle articulé à fermeture automatique
Produit compatible avec	gallery
