


Baladeuses à usage domestique à lampe à incandescence

Référence(s) : 912 60/61/70/71



912 71

1. GAMME

912 60 : Baladeuse 75 W 230 V E27 Plastique
Cordon PVC 5 m destiné à la revente
912 61 : Baladeuse 75 W 230 V E27 Plastique
avec Pince Cordon PVC 5 m destiné à la revente

912 70 : Baladeuse 100 W 230 V E27 Panier métal
Cordon PVC 5 m destiné à la revente
912 71 : Baladeuse 100 W 230 V E27 Panier métal Inter & Pince
Cordon PVC 5 m destiné à la revente

	912 60	912 61	912 70	912 71
FICHE	2P / 2,5 A	2P / 2,5 A	2P / 2,5 A	2P / 2,5 A
CORDON				
• type	H05 VVH-2-F	H05 VVH-2-F	H05 VVH-2-F	H05 VVH-2-F
• section	2 X 0,75	2 X 0,75	2 X 0,75	2 X 0,75
• longueur	5 m	5 m	5 m	5 m
• fixation	non démontable type Z	non démontable type Z	non démontable type Z	non démontable type Z
POIGNÉE				
• couleur	gris : RAL 7016	gris : RAL 7016	gris : RAL 7016	gris : RAL 7016
• matière	PP	PP	PA	PA
• inter	non	non	non	oui
PINCE				
• matière	-	SEBS + PA66-	-	SEBS + PA66
• orientable	-	oui	-	oui
PANIER				
• matière	PP	PP	rotatif acier rilsanisé	rotatif acier rilsanisé
• couleur	gris : RAL 7016	gris : RAL 7016	rouge : RAL 3020	rouge : RAL 3020
• diamètre	110 m	110 m	110 m	110 m
• réflecteur	oui	oui	oui	oui
• crochet	oui	oui	oui	oui
DOUILLE				
• standard	E27	E27	E27	E27
• matière	PET	PET	PET	PET
• I max	4 A	4 A	4 A	4 A
• puissance	75 W	75 W	100 W	100 W
• tension	230 V	230 V	230 V	230 V
• fréquence	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
LAMPE				
• type	incandescence	incandescence	incandescence	incandescence
• durée de vie	1000 h	1000 h	1000 h	1000 h
• flux lumineux	960 lm	960 lm	1380 lm	1380 lm
• temp. de couleur	2600 K	2600 K	2600 K	2600 K

2. CARACTERISTIQUES (suite)

VERGINE • matière	sans -	sans -	sans -	sans -
SÉCURITÉ • IP • classe • agréments • démontable • conformité CE	20 2 ENEC en cours non oui	20 2 ENEC en cours non oui	20 2 ENEC en cours non oui	20 2 ENEC en cours non oui
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES • hauteur totale • poids • type d'emballage • conditionnement • volume condi. • L x l x H condi. • Code barre (EAN13) • Code douanier	300 mm 424 g cartonnette G-P / 10 58 dm ³ 434x338x395 3245060912604 940540950009D	300 mm 520 g carton 1 / 10 6,5 dm ³ 345x150x127 3245060622121 940540950009D	300 mm 495 g cartonnette G-P / 10 58 dm ³ 434x338x395 3245060912611 940540950009D	300 mm 610 g carton / 6 10,1 dm ³ 385x145x180 3245060622138 940540950009D
ACCESSOIRES PP = Polypropylène PA = Polyamide (Nylon®, Rilsan®) PC = Polycarbonate PET = Polyéthylène téréphtalate PBT = Polybutylène téréphtalate	non	non	non	non

Pour une meilleure résistance aux vibrations, il est conseillé d'utiliser des ampoules comportant des supports de filament renforcés.