



Iridium 11

SGS254 SON-T250W K II CP FG GR SND

IRIDIUM - SON-T - 250 W - Réflecteur fermé T-pot - Verre plat

La gamme Iridium appartient à une nouvelle génération de luminaire d'éclairage public : ligne élégante, fixation en top ou latérale, usages polyvalents sont les caractères essentiels qui définissent la ligne des luminaires Iridium. Ils répondent en tous points aux exigences d'un éclairage moderne : sécurité, confort visuel et efficacité lumineuse, absence de nuisance. Proposée en quatre tailles de luminaires, la ligne Iridium offre de nouvelles possibilités en termes de conception et de performances photométriques. Les luminaires Mini Iridium, Iridium 9, 10 et 11 sont conçus pour recevoir tous types de sources, systèmes électriques et mécaniques. Ils peuvent être placés à différentes hauteurs et s'intègrent parfaitement à un contexte d'éclairage routier ou urbain. Produite dans une usine certifiée ISO 14001, la gamme Iridium est conçue selon les normes environnementales en vigueur : chaque pièce de la gamme est identifiée de telle sorte que le luminaire sera entièrement recyclable en fin de vie.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Nombre de sources lumineuses	1 [1 pc]
Code famille de lampe	SON-T [SON-T]
Puissance de la lampe	250 W
Kombipack	Lampe(s) incluse(s)
Appareillage	Classique
Cache optique/ type de l'objectif	FG [Verre plat]
Contrôle du flux lumineux	Non
Protection du circuit électrique	Non
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Couleur des pièces	Non
Couche de protection	Non

Marquage CE	Marquage CE
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Optic type outdoor	Réflecteur fermé T-pot
Cadre coloré	Non
Teinte RAL	Non
Code de la famille de produits	SGS254 [IRIDIUM]

Photométries et Colorimétries

Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât	5°
--	----

Iridium 11

Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	5°
Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	230 V
Allumage	SND [Digital semi-parallèle]
Matériaux et finitions	
Couleur	Gris
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
Normes et recommandations	
Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]

Code de protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J Protection anti-vandal]
Données logistiques	
Code de produit complet	871155984241700
Nom du produit de la commande	SGS254 SON-T250W K II CP FG GR SND
Code barre produit (EAN)	8711559842417
Code de commande	84241700
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	1
Code industriel (12NC)	910502123118
Poids net (pièce)	14,472 kg



Schéma dimensionnel



Iridium SGS254

